

<b>Modell</b>	<b>Stand: 24-10</b>	<b>RaR gravel (Gen. 1.1)</b>
Rahmen	Material	triple butted 6061 T6 Aluminium
	Ausfallenden	geschmiedet, belt-ready, 135 mm Einbaubreite, Rohloff OEM1
Gabel	Bremsaufnahme	Disc, IS2000
	Tretlageraufnahme	idworx EBB Tretlagergehäuse
	Besonderheiten	iSR road Lenkeinschlagbegrenzer
	Form/Größen	46, 51, 56
	Material	DD GoMax Carbon, 110 mm
	Ausfallenden	110 mm Einbaubreite, 15 mm Steckachse
	Bremsaufnahme	Disc, Postmount
Schaltung	Gabelschaft	getapered 1/1/8 - 1/1/2
	Steuersatz	Cane Creek, ZS44/EC44 Hellbender 70
	Besonderheiten	
	System	Rohloff Speedhub 500/14
	Gänge/Abstufung	14/13,6 %
	Kettenblatt/Ritzel	idworx Long Life 39 T/Rohloff 17 T
	Kette	extra gehärtete idworx KMC e1 EPT
Bremsen	Kurbel	Driveline 170 (46), 175 (51-56)
	Tretlager	idworx EBB lite, Driveline GXP 68/73
	Bremssystem	Shimano GRX / SLX 4 Kolbenbremssattel
	Bremsscheiben	Shimano 180 mm, Spider, kein ICE-Tech, idworx 180 mm Rohloff
Laufräder	Nabe vorne	DT Swiss 350, 110 mm, 15 mm Steckachse
	Nabe hinten	Rohloff Speedhub 500/14
Reifen	Felgen	28" DaRim Disc 30, 32 L, optimierte Bohrungen, Maulweite 30 mm
	Speichen/Nippel	Stainless black/Messing
		Schwalbe Racing Ray/Racing Ralph 2,35"/29" TLE
Anbauteile	Lenker	DD Randonneur 440 mm 31,8 mm
	Vorbau	DD 55, 7°
Optionen	Sattelstütze	DD 27,2/350 mm
	Sattel	Selle Italia SLS idworx
	Griffe	Ergotec Lenkerband
Drive Technology	Riemen	CDX Beltdrive (39/19)108T
	Ritzel	idworx Long Life 17T Rohloff
	Kurbel / Innenlager	idworx EBB Long Life KK
Extra's		idworx DaCrank plus EBB Long Life KK
	Sattelstütze	USE Duro Ti Titanstütze 27,2/350 mm (max. 85 kg)
Performance		Rock Shox Reverb stealth Vario Stütze 31,8/380/125 mm
	Schläuche	Schwalbe Aerothan SV 19E
	Steuersatz	Cane Creek Viscoset
	Carbonfelgen	idworx DaRim Law Carbonfelge 29", Maulweite 32 mm
Farben	Standard	mellow yellow
	Zweitfarbe	
Gewicht	Sonderfarben	idworx colour program (RAL classic)
		11,5 kg***

\*\*\* ohne Pedale & Optionen

Änderungen vorbehalten