

Modell	Stand: 24-10	oP (Gen. 2.5)	
Rahmen	Material	triple butted 6061 T6 Aluminium	
	Ausfallenden	geschmiedet, belt-ready, verschiebbar, selbstausrichend, 10 mm Steckachse, 135 mm Einbaubreite	
	Bremsaufnahme	Disc, IS2000	
	Tretlageraufnahme	(Pinion)	
	Ständeraufnahme	Pletscher Comp 18 mm	
	Besonderheiten	iSR Lenkeinschlagbegrenzer, asymmetrische Kettenstreben	
	Form/Größen	man: M(52), L(56), XL(60), XXL(64) lady: S(48), M(52), L(56)	
Gabel	Material	triple butted 6061 T6 Aluminium	
	Ausfallenden	geschmiedet, 15 mm Steckachse, 110 mm Einbaubreite, vorbereitet für steckerlosen Dynamo	
	Bremsaufnahme	Disc, IS2000	
	Gabelschaft	getapered 1/1/8 - 1/1/2, eloxiert	
	Steuersatz	Cane Creek, ZS44/EC44 Hellbender 70	
	Besonderheiten	extrem steif, verbesserte Lampenhalterbefestigung, doppelte Lowrideraufnahme	
Schaltung	System	Pinion C1.12 Tretlagergetriebe	
	Gänge/Abstufung	12/17,7%	
	Kettenblatt/Ritzel	idworx Long Life 39 T/idworx Long Life 35 T	
	Kette	extra gehärtete idworx KMC e1 EPT	
	Kurbel	Pinion 170 (S-M), 175 (L-XXL)	
Bremsen	Tretlager	(Pinion)	
	Bremssystem	Shimano XT 3-Finger, Resin	
Laufräder	Bremsscheiben	Shimano 180 mm, mit Spider, kein ICE-Tech!!	
	Nabe vorne	idworx SON Nabendynamo, Disc, 110 mm Einbaubreite, 15mm Steckachse, steckerlos	
Reifen	Nabe hinten	Pinion H3R Singlespeednabe, 10 mm Steckachse	
	Felgen	28" idworx DaRim Disc II, 32 L, Maulweite 25 mm	
Beleuchtung	Speichen/Nippel	Stainless black/Messing	
		Schwalbe Marathon Allmotion, 50/622, TLE	
Anbauteile	vorne	SON-idworx Edelux II mit Steckverbinder, idworx CNC Lampenhalter	
	hinten	B+M Toplight line plus brake	
Besonderheiten	Lenker	DD 640 mm, 31,8 mm, 9°	
	Vorbau	DD 100 mm, 7°	
	Sattelstütze	DD 27,2/350 mm	
	Sattel	Selle Italia X-Bow 155 mm	
	Griffe	Ergon GP3	
	Klingel	Billy	
	Gepäckträger vo/hi	x/Tube Logo	
	Schloss	Abus Amparo Rahmenschloss *	
	Schutzbleche	idworx SKS CAB 55**	
		idworx Kabelbaum mit Platine	
Optionen	Getriebe	Pinion P 1.18 (18/11,5%)	
	Hinterradnabe	DD Mute geräuschlos, ohne Totwinkel, 12 x 142 mm	
	Kettenschutz	idworx DaCover (auch bei Riemen)	
	Riemen	CDX Beltdrive (42/39)125T i.v.m. DaC, sonst (32/28)115T	
Cockpit	Verstellbarer Vorbau	DD Swell 100 mm, -10 zu +40°	
	Erhöhter Lenker	DD Rizerbar	
	Gebogener Lenker	DD Citylenker + Ergon GC1	
Extra's	Komfortlenker	Flex Bars advanced	
	Sattelstütze	USE Duro Ti Titanstütze 27,2/350 mm (max. 85 kg)	
		By Schulz G2 ST gefederte Sattelstütze	
	Gepäckträger	Tubus Duo Low-rider	
		Tubus Duo Titan Low-rider	
		Tubus Liviano Titan Gepäckträger	
		DaCage I (DaCI) Flaschenhalter für 1,5 L Flaschen	
		DaCage II (DaCII) 2x Flaschenhalter für 1,5 L Flaschen li + re an Gabel	
	Bereifung	Efficiency 55 V-Guard**	
	Schläuche	Schwalbe Aerothan SV17E, bei Almotion 55/622 SV19E	
Performance Parts	Schutzbleche	idworx DaFender (nur 65mm)	
	Steuersatz	Cane Creek Viscoset	
	Gabel	idworx DaFork Carbondabel (nicht mit iBD und iMD)	
	Carbonfelgen	idworx DaRim Law Trekking Carbonfelge 29", Maulweite 30 mm */**	
	Heavy-Duty Felgen	idworx DaRim HD Felge 29", Maulweite 30 mm	
	Bremsanlage	iBD, Hope V2, 3,2/203 mm idworx Discs	
		iMD, Shimano XT Trekking mit 2,0/203 mm idworx Discs	
	Gepäckträger	idworx DaBrace Gepäckträgerverstärkung	
	Farben	Standard	glossy black
		Zweitfarbe	oasis green
Sonderfarben		idworx colour program (RAL classic)	
Gewicht		15,8 kg***	
		* Bei LaW-Tr: kein Rahmenschloss,** Bei AM 55, LaW-Tr, HD: CAB 65 mm *** ohne Pedale, Schloss, Kettenkasten & Optionen	

Änderungen vorbehalten