

Modell	Stand: 24-10	oPTi BLT (Gen. 1.3)	
Rahmen	Material	triple butted Ti3Al2.5V Titan	
	Ausfallenden	belt-ready, verschiebbar, selbstausrichtend, 10 mm Steckachse, 135 mm Einbaubreite	
	Bremsaufnahme	Disc, IS2000	
	Tretlageraufnahme	(Pinion)	
	Ständeraufnahme	Pletscher Comp 18 mm	
	Besonderheiten	iSR Lenkeinschlagbegrenzer	
	Form/Größen	man: 46, 51, 56	
Gabel	Material	triple butted 6061 T6 Aluminium, matt schwarz	
	Ausfallenden	geschmiedet, 15 mm Steckachse, 110 mm Einbaubreite, vorbereitet für steckerlosen Dynamo	
	Bremsaufnahme	Disc, IS2000	
	Gabelschaft	getapert 1/1/8 - 1/1/2, eloxiert	
	Steuersatz	Cane Creek, ZS44/EC44 Hellbender 70	
	Besonderheiten	extrem steif, verbesserte Lampenhalterbefestigung, doppelte Lowrideraufnahme	
	Schaltung	System	Pinion C1.12 Tretlagergetriebe
Gänge/Abstufung		12/17,7 %	
Kettenblatt/Ritzel		idworx Long Life 39 T/idworx Long Life 35 T	
Kette		extra gehärtete idworx KMC e1 EPT	
Kurbel		Pinion 170 (46), 175 (51-56)	
Tretlager		(Pinion)	
Bremsen		Bremssystem	Shimano XT 3-Finger, Resin
Laufräder	Brems Scheiben	Shimano 180 mm, mit Spider, kein ICE-Tech!!	
	Nabe vorne	idworx SON Nabendynamo, Disc, 110 mm Einbaubreite, 15mm Steckachse, steckerlos	
	Nabe hinten	Pinion H3R Singlespeednabe, 10 mm Steckachse	
Reifen	Felgen	28" idworx DaRim Disc II, 32 L, Maulweite 25 mm	
	Speichen/Nippel	Stainless black/Messing	
	Schwalbe G-One Allround 57/622 TLE		
Beleuchtung	vorne	SON-idworx Edelux II mit Steckverbinder, idworx CNC Lampenhalter	
	hinten	B+M Toplight line plus brake	
Anbauteile	Lenker	DD 640 mm, 31,8 mm, 9°	
	Vorbau	DD 100 mm, 7°	
	Sattelstütze	DD 27,2/350 mm	
	Sattel	Selle Italia X-Bow 155 mm	
	Griffe	Ergon GP3	
	Klingel	Billy	
	Gepäckträger vo/hi	x/Tubus Logo 29"	
	Schloss		
	Schutzbleche	idworx SKS A75R	
	Besonderheiten		idworx Kabelbaum mit Platine
			idworx DaBrace Gepäckträgerverstärkung
	Optionen	Getriebe	Pinion P 1.18 (18/11,5%)
		Hinterradnabe	DD Mute geräuschlos, ohne Totwinkel, 12 x 142 mm
Kettenschutz		idworx DaCover (auch bei Riemen)	
Riemen		CDX Beltdrive (32/30) 118T	
Cockpit		Verstellbarer	DD Swell 100 mm, -10 zu +40°
		Erhöhter Lenker	DD Rizerbar
Extra's		Gebogener Lenker	DD Citylenker + Ergon GC1
	Komfortlenker	Flex Bars advanced	
	Sattelstütze	USE Duro Ti Titanstütze 27,2/350 mm (max. 85 kg)	
		By Schulz G2 ST gefederte Sattelstütze	
	Gepäckträger	Tubus Duo Low-rider	
		Tubus Duo Titan Low-rider	
		Tubus Liviano Titan Gepäckträger	
Performance	DaCage I (DaCI) Flaschenhalter für 1,5 L Flaschen		
	DaCage II (DaCII) 2x Flaschenhalter für 1,5 L Flaschen li + re an Gabel		
	Schläuche	Schwalbe Aerothan SV19E	
	Steuersatz	Cane Creek Viscoset	
	Gabel	idworx DaFork Carbongabel (nicht mit iBD und iMD)	
	Carbonfelgen	idworx DaRim Law Trekking Carbonfelge 29", Maulweite 30 mm */**	
	Heavy-Duty Felgen	idworx DaRim HD Felge 29", Maulweite 30 mm	
	Bremsanlage	iBD, Hope V2, 3,2/203 mm idworx Discs	
		iMD, Shimano XT Trekking mit 2,0/203 mm idworx Discs	
	Bereifung	Schwalbe G-one 70/584 TLE i.V.m. Felge 27,5" DaRim D40, 32 Loch	
Farben	Standard	Titan	
	Zweitfarbe		
	Sonderfarben		
Gewicht		15,8kg***	
		*** ohne Pedale, Schloss, Kettenkasten & Optionen	

Änderungen vorbehalten